



R-2200AC-A
Juego de cabezal de aire
con funda protectora



R-2200AC-B
Juego de cabezal de aire
sin funda protectora

Funciones y características

La pistola asistida por aire R-2200AC combina la tecnología de pulverización con aire tradicional y la tecnología airless. Atomiza con precisión para producir una superficie de pulverización de recubrimiento estable. Puede formar una superficie de recubrimiento uniforme sobre la pieza de trabajo con alta eficiencia de transferencia y una pulverización de alta calidad.

- ◆ Se recomienda R-2200AC para pulverizar: barnices, lacas, colores, pinturas al agua y al disolvente, pinturas de alto contenido en sólidos, también es adecuado para pinturas de un componente y de dos componentes.

Modelo	R-2200AC
Tapa de aire	R24 (Ancho de pulverización no ajustable)
Presión máxima de aire de trabajo	6 bares (87 psi)
Presión de fluido de uso	200 bares (20 MPa, 2900 psi)
Salida de fluido	Dependiendo del tamaño de la punta
Temperatura máxima de funcionamiento	50°C
Consumo de aire	385 L/min (±10)
Eficiencia de transferencia	87 (±2 %)
Partes mojadas	Acero inoxidable
Conector de fluido	1/4 NPS, filtro
Conector de aire	1/4PF
Dispositivo de seguridad	Palanca de seguridad, tapa protectora
Filtro de materiales	Conector de fluido del filtro en línea (malla 100)
Nivel de ruido	80 dBa (±2)
Distancia de pulverización	200 mm
Peso	620 g (1,37 libras)

Condiciones de prueba del R-2200AC: presión de pintura = 60; viscosidad = 20 s; presión del aire = 1,5 bar; temperatura = 20 °C; humedad relativa = 60 %.