

PISTOLA EXTRUSION PROBLER-P2

Diseñada para aplicar: espuma de poliuretano y Poliurea



Datos Tecnicos

- .Presion de producto Max.: 24Mpa 3500Psi
- .Presión de entrada de aire: 0,4-0.8mpa
- .Método de limpieza: Autolimpieza con aire
- .Flujo de TRABAJO: 2-9 kg/minuto
- .Mezclar tamaño de cámara: 1,3mm (1,5mm puede seleccionar)
- .Tamaño de la boquilla: 1,6mm (1,8mm o 2,0mm puede seleccionar)
- .Piezas pistola pulverizadora: Podría enviar la lista de piezas totales sobre la pistola rociadora para una selección adicional
- .Peso bruto: 2,0 kg
- .Tamaño del embalaje: 25cm x 25cm x 10cm

Características

- 1.Cuerpo de pistola hecho de material de gran aleación, con peso ligero y durabilidad;
2. El cuerpo de la pistola adopta un método de procesamiento especial para asegurarse de que la superficie no se quede.Corroído por ácido o líquido alcalino ni líquido de lavado de pistola;
- 3.Adoptando la separación del diseño del aire y el material, evitando el bloqueo del material en elCuerpo pistola;
4. El material de aleación garantiza la durabilidad de la cámara de mezcla y el par de fricción;
5. Válvula única para evitar el reflujo de materiales ISO y POLY, y los operadores noTiene que desmontar la pistola para examinar los sellos internos;
6. Diseño de filtro de doble cara para evitar bloqueos de manera efectiva;
7. Diseño de separación en la cámara de mezcla y la pistolaBoquillaPara más fácil y rápido Mantenimiento;
- 8.Disponible para pulverización o fundiciónBoquillaS, rápido de cambiar para diferentes usos